

# LÍNEA DE GENERADORES



## GENERADOR **EG 1000**

Potencia Máxima

**0.85**

Kva

Nivel de Ruido

**90**

dBA

Uso Continuo

**6.7**

Horas

Nuevo generador de 0,85 kVA, 4 tiempos con tecnología OHV (válvulas a la cabeza) que ofrece una alta eficiencia para ahorrar combustible y descompresor que facilita su arranque.

### GENERADOR

|                    |          |
|--------------------|----------|
| FRECUENCIA C.A.    | 50 HZ    |
| VOLTAJE C.A.       | 220 V    |
| POTENCIA MAX. C.A. | 0,85 KVA |
| POTENCIA NOM. C.A. | 0,75 KVA |
| SALIDA DE C.C.     | NO       |
| USO CONTÍNUO       | 6,7 HS   |
| NIVEL DE RUIDO     | 90 DB(A) |

### MOTOR

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| TIPO DE MOTOR | GX80D - 4 TIEMPOS |
| REFRIGERACIÓN | POR AIRE          |
| CILINDRADA    | 79,7 CM3          |
| POTENCIA NETA | 1,6 HP A 3600 RPM |
| ENCENDIDO     | TRANSISTORIZADO   |
| ARRANQUE      | MANUAL            |

### DIMENSIONES

|              |         |
|--------------|---------|
| ANCHO        | 301 MM  |
| LARGO        | 376 MM  |
| ALTO         | 430 MM  |
| PESO EN SECO | 22,6 KG |

### OTRAS ESPECIFICACIONES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| CAPACIDAD DE COMBUST.     | 3,6 LTS                |
| CONS. ESP. DE COMBUST.    | 0,56 LTS/HS A 3600 RPM |
| CAPACIDAD DE ACEITE       | 0,36 LTS               |
| ECO THROTTLE              | NO                     |
| IND. DE NIVEL DE COMBUST. | SI                     |
| ALERTA DE ACEITE          | SI (SIN INDICADOR)     |
| REGULADOR DE VOLTAJE      | CAPACITADOR            |
| VOLTÍMETRO                | NO                     |
| INTERRUPTOR TÉRMICO C.A.  | SI                     |
| INTERRUPTOR TÉRMICO C.C.  | NO                     |